

HERMES FASSADENREIN HF1 plus *Reinigungslösung für Putzfassaden mit Protektorschutz*

Produktbeschreibung

Hermes Fassadenrein HF1 plus ist eine effektive Reinigungslösung für Putzfassaden aller Art, sowie Betonwände, Klinkerwände, Natursteinmauern und Dachflächen. HF1 plus entfernt sichtbar schnell organische Verschmutzungen von der Fassade. Spezielle Inhaltsstoffe helfen während der Reinigung dabei, Fassadenelemente aus Aluminium, Kupfer und verzinktem Stahl vor Korrosion durch das Reinigungsmittel zu schützen. Die Handhabung, Transport und Lagerung ist unkompliziert, da HF1 plus nicht als ätzend und auch nicht als Gefahrstoff eingestuft ist.

Anwendung und Hinweise

Legen Sie vor jeder Anwendung eine Probefläche an. Beim Arbeiten mit HF1 plus empfehlen wir, Pflanzen, Rasen, Bäume oder empfindliche Bauteile im Umkreis mit Folien abzudecken und ggf. nach der Reinigung mit Wasser abzuspülen.

HF1 plus unverdünnt mit Sprühflasche oder Sprühgerät auftragen und je nach Verschmutzungsgrad 30 min bis fünf Stunden einwirken lassen. Anschließend die Verschmutzungen mit viel Wasser abspülen. Je nach Verschmutzung sind mehrere Reinigungsdurchgänge erforderlich. Um eine höchstmögliche Langzeitwirkung zu erzielen, empfehlen wir nach der Reinigung eine abschließende Behandlung mit Hermes Fassadenschutz HFS.

Während der Arbeit mit HF1 plus persönliche Schutzausrüstung tragen (Schutzbrille, Mundschutz, wasserdichte Handschuhe, etc.). Saubere Arbeitsgeräte verwenden. Nicht bei Temperaturen unter + 2 °C verarbeiten. HF1 plus, sowie das Fassadenabwasser nicht ins Erdreich gelangen lassen. Stets das Fassadenabwasser auffangen und fachgerecht entsorgen.

Nur für gewerbliche Anwender.

Materialverträglichkeit

Geeignet für alle mineralischen Oberflächen. Spezielle Inhaltsstoffe unterdrücken bei einem normalen Reinigungsvorgang weitestgehend die Korrosion an Aluminium, Kupfer, und verzinktem Stahl durch das Reinigungsmittel. Vorsicht bei Elementen aus Holz, Eisen und farblich lackierten bzw. pulverbeschichteten Flächen und Bauteilen, hier kann es zu Fleckenbildung kommen. Vorher stets die Materialverträglichkeit prüfen. Die Anwendung von HF1 plus hat nach dem Abspülen keinen Einfluss auf einen eventuell anschließenden Farbanstrich.

Sicherheitshinweise

Vor Gebrauch dieses Produktes sind die Angaben und Hinweise im Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Im Übrigen sind die bei dem Umgang mit Chemikalien gebotenen Vorsichts- und Schutzmaßnahmen einzuhalten, z. B. Schutzhandschuhe, Augenschutz und Mundschutz tragen.

Vorsicht bei der Verwendung mit Sprühgeräten: Den Sprühnebel nicht einatmen.

HF1 plus entwickelt in Verbindung mit Säuren giftige Gase. **Nicht mit Säuren mischen!!**

HF1 plus reizt die Augen und die Haut und darf nicht in Kinderhände gelangen.

HF1 plus nicht mit Pflanzen, Textilien oder Metall in Verbindung bringen. Eventuelle Spritzer mit HF-Ex und viel Wasser sofort abwaschen.

Bei Beschwerden einen Arzt konsultieren.

Giftnotruf (24 h): Deutschland: +49 6131-19240, Österreich: +43 1406-4343, Schweiz: 145

Lagerung

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Vor Frost- und Hitzeeinwirkung und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht mit anderen Flüssigkeiten, vor allem Säuren, mischen. Unter den angegebenen Bedingungen ist HF1 plus mindestens 1 Jahr haltbar.

Die aufgeführten Hinweise basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen aus der Praxis. Da die Verarbeitung unserer Produkte durch den Anwender außerhalb unseres Einflusses liegen, können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren ältere Versionen ihre Gültigkeit.