

**SPRINTUS**

Professionelle Reinigungsgeräte

# N 77/3 E

3-motoriger Nass-/Trockensauger mit 77 Liter Behältervolumen.

**Eignung**

Leistungsstarker Sauger für Industrie, Gebäudereiniger, Hausmeisterservice und Gastronomie.

Der Profisauger mit Feinstaub-Filterpatrone, Vliesfilterkorb und komplettem Zubehör. Extrem leistungsstark und anpassungsfähig durch 3 einzeln schaltbare Turbinen. Der N 77/3 E ist ein besonders robuster Edelstahl-Nass-/Trockensauger und für den intensiven Einsatz konzipiert. Mit den im Zubehör enthaltenen, je 450 mm extra breiten Bodendüsen, wird eine hohe Flächenleistung erreicht. Die Bürststreifen und Gummileisten der Bodendüsen sind werkzeuglos austauschbar. Die komfortable Kippfunktion ermöglicht schnelles und handliches Entleeren des Behälters.

Das Fahrwerk mit stabilen Metall-Lenkrollen und großen gummierten Bockrädern gewährleistet optimales Arbeiten auch auf empfindlichen Flächen.

Für den N 77/3 E ist optional eine 650 mm breite Fahrbahndüse für Nassanwendungen erhältlich, die fest am Fahrwerk montiert und von der Geräterückseite aus bedient wird.



Grundausstattung: Kippfunktion ermöglicht ergonomisches Entleeren ohne Bücken oder Tragen.



15 m  
Netzkabel

Abb. zeigt optionale  
Fahrbahndüse  
Art.-Nr. 103.010



Drei einzeln schaltbare Turbinen zum einfachen Anpassen der Saugleistung. Kabelhaken auf der rechten Seite.

**Zubehör:**

**TIPP** 3 m Antistatikschauch.

Der Schlauch und Stutzen ist antistatisch, ölbeständig und sorgt für eine optimale Ableitung von möglicher elektrischer Aufladung über den geerdeten Behälter.



Feinstaub-Patronenfilter, Vliesfilterkorb und eine Vliesfiltertüte sorgen für einen sehr hohen Filtrationsgrad.

**Merkmale**

- 3 einzeln schaltbare Turbinen
- Effizientes Arbeiten durch 15 m Netzkabel
- Robustes Fahrwerk, stabile Lenkrollen, gummierte Räder
- Massiver Edelstahlbehälter mit Behälter-Kippfunktion



**Zubehör:** extrem robuste Metallbodendüse 450 mm.

**TECHNISCHE DATEN**

Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	3600 W
Anzahl Turbinen	3
Max. Unterdruck	210 mbar
Volumenstrom	3 x 54 Liter / Sek.
Behältermaterial	Edelstahl
Behältervolumen	77 Liter (brutto)
Länge Netzkabel	15 m
Saugschlauchlänge	3 m
Saugschlauch-ø	38 mm
Saugrohr-ø	38 mm
Gerätgewicht	27,5 kg
Abmessungen (L x B x H)	59 x 62 x 95 cm



Einfacher, werkzeugloser Wechsel der Gummilippen.

**N 77/3 E**

Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m, ø 38 mm, Saugschlauch 3 m, Fugendüse und Rundpinzel, Nassbodendüse 450 mm, Trockenbodendüse 450 mm, Feinstaub-Filterpatrone, Vliesfilterkorb und Vliesfiltertüte, Edelstahl-Schubbügel, Metall-Lenkrollen, Netzkabel 15 m, schwarz

**STANDARDZUBEHÖR:**

Edelstahl-Saugrohr einzeln  
Saugschlauch komplett, 3 m  
Nassbodendüse 450 mm  
Trockenbodendüse 450 mm  
Fugendüse  
Rundpinzel  
Feinstaub-Filterpatrone  
Vliesfilterkorb  
Vliesfilterkorbeinsatz  
15 m Netzkabel, schwarz

**OPTIONALES ZUBEHÖR:**

Vliesfiltertüten (5 Stück)  
Metallbodendüse 450 mm  
Fahrbahndüse 650 mm  
Kombidüse 307mm  
Saugschlauch komplett, 15 m  
Saugschlauch 3m, antistatisch inkl. Anschluss  
Bürststreifen-Set 450 mm  
Gummileisten-Set 450 mm