

TECHNISCHES DATENBLATT

JDM46 Beschichtung High-Speed geeignete Kunststoffdispersion

Eigenschaften: High-Speed geeignete Kunststoffdispersion. Erzeugt brillanten, wasserfesten Schutzfilm mit erstklassiger Füllkraft. Hohe Strapazierfähigkeit, Abriebfestigkeit und Schmutzabweisung.

Anwendung / Dosierung: Für alle wasserbeständigen Hartböden (Nicht geeignet für unversiegeltes Parkett).
Voraussetzung: Grundgereinigter, neutralisierter (frei von Tensiden) und trockener Bodenbelag.
Vor Verarbeitung Wärmequellen (Heizkörper, Fußbodenheizung) ausschalten.
Beschichtung: 1–3 mal dünn und gleichmäßig auftragen. Zwischen den Beschichtungen Schichten gut durchtrocknen lassen.
Dosierung: JDM46 pur mit Mopp oder Einwäscher dünn auftragen.

Lagerhinweise: Frostfrei und möglichst dunkel lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Ökologie: Das Produkt und die eingesetzten Waschröhstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit.

Gefahrenhinweise & Sicherheitshinweise: Das Produkt ist nach Gefahrstoffverordnung nicht kennzeichnungspflichtig.

Physikalische Daten:

Farbe: weiss
Konsistenz: flüssig
Geruch: charakteristisch
ph-Wert im Konzentrat: ca. 9
Dichte: 1,03 g / ml

pH-Wert



Zusammensetzung: Inhaltsstoffangabe: 5 % nichtionische Tenside.
Weitere Inhaltsstoffe: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Gebindegrößen:	1 Liter Flasche	VE 12	Best-Nr.: JDM46-1
	10 Liter Kanister	VE 2	Best-Nr.: JDM46-10

